



AREA DI LAVORO

Corsa asse X (Tavola)	mm	1700 - 2700
Corsa asse Y (Testa)	mm	1500 - 2700
Corsa asse Z (Traversa)	mm	1300 - 1700
Diametro di volteggio	mm	1500 - 3000

TAVOLA

Dimensione tavola o pallet	mm	1000x1000 - 2000x2000
Capacità di carico	kg	fino a 12000

TESTA HVA

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S6-40%)	kW	84 / 85
Coppia mandrino (S6-40%)	Nm	901 / 450
Velocità mandrino	giri/min	8000 / 12500
Coppia di contornatura asse A	Nm	4000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	8000

TESTA A

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S6-40%)	kW	84 / 85
Coppia mandrino (S6-40%)	Nm	901 / 450
Velocità mandrino	giri/min	8000 / 12500
Coppia di contornatura asse A	Nm	5000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	10000

AVANZAMENTI

Avanzamento rapido assi X,Y,Z	mm/min	fino a 50000
Avanzamento rapido asse B	giri/min	fino a 10
Accelerazione assi X,Y,Z	m/s ²	3



AREA DI LAVORO

Corsa asse X (Tavola)	mm	1700 - 2700
Corsa asse Y (Testa)	mm	1500 - 2700
Corsa asse Z (Traversa)	mm	1300 - 1700
Diametro di volteggio	mm	1500 - 3000

TAVOLA

Dimensione tavola o pallet	mm	Ø1250 - Ø2200
Capacità di carico	kg	fino a 8000
Velocità di tornitura	giri/min	fino a 350

TESTA HVA

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S6-40%)	kW	84 / 85
Coppia mandrino (S6-40%)	Nm	901 / 450
Velocità mandrino	giri/min	8000 / 12500
Coppia di contornatura asse A	Nm	4000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	8000

TESTA A

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S6-40%)	kW	84 / 85
Coppia mandrino (S6-40%)	Nm	901 / 450
Velocità mandrino	giri/min	8000 / 12500
Coppia di contornatura asse A	Nm	5000
Coppia di bloccaggio asse A	Nm	10000

AVANZAMENTI

Avanzamento rapido assi X,Y,Z	mm/min	fino a 50000
Accelerazione assi X,Y,Z	m/s ²	3