



AREA DI LAVORO

Luce tra i montanti	mm	2600 - 5100
Altezza sotto ram	mm	2350 - 6000
Corsa Asse X (Tavola)	mm	5000 - 13000
Corsa Asse Y (Testa)	mm	3600 - 6600
Corsa Asse Z (Ram)	mm	1500 - 4000
Corsa Asse V (Traversa - opzione)	mm	1100 - 3600

TAVOLA DI FRESATURA

Dimensione tavola o pallet	mm	1500x4000 - 4000x12000
Capacità di carico	kg	fino a 200000

TAVOLA DI TORNITURA

Dimensione tavola o pallet	mm	Ø1250 - Ø6000
Capacità di carico	kg	fino a 100000
Velocità di tornitura	giri/min	fino a 350

TESTA-RAM CON TRASCINATORE

Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S1)	kW	66 - 82
Coppia mandrino (S1)	Nm	1175 - 2494
Velocità mandrino	giri/min	4000 - 6000

TESTA-RAM CON ASSE C INTEGRATO

Trasmissione mandrino		Direct Drive / 4 gamme
Potenza mandrino (S1)	kW	66 - 103
Coppia mandrino (S1)	Nm	1175 - 10730
Velocità mandrino	giri/min	4000 - 6000



TESTA-RAM CON BARRA D'ALESATURA

Diametro mandrino d'alesatura	mm	130 - 160
Corsa asse W (Mandrino d'alesatura)	mm	800
Trasmissione mandrino		Direct Drive
Potenza mandrino (S1)	kW	78 - 82
Coppia mandrino (S1)	Nm	1743 - 2494
Velocità mandrino	giri/min	4000 - 5000

AVANZAMENTI

Avanzamento rapido assi X,Y,Z,W	mm/min	fino a 40000
Avanzamento rapido asse V	mm/min	fino a 4000